



SCVerbindung1



SCVerbindung2



SCVerbindung630K

Verbindungsschläuche

Wasserschlauch 1/2" 5 m

Art.-Nr. SCVerbindung1

VE/St. 1

HD-Schlauch NW 6, 30m

Art.-Nr. SCVerbindung2

VE/St. 1

HD-Schlauch NW 6, 50m

Art.-Nr. SCVerbindung2.2

VE/St. 1

HD-Schlauch NW 8, 30m

Art.-Nr. SCVerbindung4.1

VE/St. 1

HD-Schlauch NW 6, 30m rot (Kunststoff) für **Schlauchtrommel**

Art.-Nr. SCHD630K

VE/St. 1

HD-Schlauch NW 6, 30m sw (Gummi/Stahl) für **Schlauchtrommel**

Art.-Nr. SCHD630GuSt

VE/St. 1

HD-Schlauch NW 6, 50m sw (Gummi/Stahl) für **Schlauchtrommel**

Art.-Nr. SCHD650GuSt

VE/St. 1

Wasserschlauch 3/4" 30 m

Art.-Nr. SCZuleitung1

VE/St. 1

HD-Schlauch rot NW 6, 30m

Art.-Nr. SCVerbindung630K

VE/St. 1

HD-Schlauch NW 8, 50m

Art.-Nr. SCVerbindung4

VE/St. 1



Gleitschuhe

Zum Schutz der Module bei dem Reinigungsvorgang. Mit Klettverschlüssen einfach an den Stangen befestigen. Breite 25 cm

Gleitschuh

Art.-Nr. SCSBL276942

VE/St. 1



Manuelle Reinigungsbürste

Manuelle Reinigungsbürste 40 cm mit speziellen Borsten für die Solarreinigung mit großem Reinigungseffekt. Der Bogen ist mit einem Gelenk und 4 Düsen für eine optimale Wasserverteilung ausgestattet.

Manuelle Reinigungsbürste

Art.-Nr. SCSBL276672

VE/St. 1

Bogen m. Halter und Düsen

Art.-Nr. SCBB10001

VE/St. 1

Funksteuerung SolarClean

Mit der Funkfernsteuerung kann bequem und problemlos vom Dach oder von weiterer Entfernung der Hochdruckreiniger aus- und eingeschaltet werden. Diese unscheinbare Fernsteuerung zeichnet sich durch Robustheit und Zuverlässigkeit aus. Schutzklasse IP54, Gehäuse: PVC, Antenne intern, Gewicht Handsender: 60 g, Gehäuse: ABS Kunststoff (verstärkt), Micro-Batterien (2x AAA).

Funksteuerung 230 V

Art.-Nr. SCA00000296

VE/St. 1

Funksteuerung 230 V (200m)

Art.-Nr. SCA00000298

VE/St. 1

Funksteuerung 400 V

Art.-Nr. SCA00000297

VE/St. 1

Funksteuerung 400 V (200m)

Art.-Nr. SCA00000299

VE/St. 1



230 V

400 V